

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca «Holder».
 Modelo A 55.
 Tipo Ruedas.
 Número de bastidor o chasis 3530240.
 Fabricante «Gebrüder Holder, Maschinenfabrik, Metzingen/Württ (Alemania).
 Motor: Denominación Holder, modelo VD 3.
 Número V3 20660.
 Combustible empleado Aral Diesekraftstoff. Densidad a 15° C, 0,830.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV.)	Velocidad (r. p. m.)		Consumo específico (gr/CV. hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Prestión (mm. Hg.)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. de la toma de fuerza						
Datos observados	32,3	2.100	540	202	28	750
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	33,3	2.100	540	—	15,5	760

II. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor —2.300 r. p. m.— designada como nominal por el fabricante para trabajos a la barra						
Datos observados	34,2	2.300	590	206	28	750
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	35,3	2.300	590	—	15,5	760

III. Observaciones: