

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Same», modelo T/10, tipo bastidor, válida para los tractores marca «Same», modelo «Saturno 80-4RM», versión 4RM (aleta baja), y «Saturno 80-2RM», versión 2RM (aleta baja).

Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura, medidos a nivel de los oídos del Conductor, han sido los que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8130.a(2)/2.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, según el Código OCDE, método dinámico, por la Estación de

Ensayos de Laboratorio para la Mecanización Agrícola (Turin), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 23 de marzo de 1981.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor			Combinación del cambio	Velocidad de avance (km/h)	Ruido máximo dB(a)
Marca	Modelo	Versión			
«Same»	Saturno 80 4RM ...	4RM (aleta baja) ...	6th y 8th	8,20 y 22,50	102
«Same»	Saturno 80 2RM ...	2RM (aleta baja) ...	6th	7,80	124

15940

RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Same», modelo T/1, tipo bastidor, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Manufacturas Lasuén, S. A.», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Same», modelo T/1, tipo bastidor, válida para los tractores marca «Same», modelo «Delfino 35 2RM-GL», versión 2RM-GL, y modelo «Delfino 35 4RM-GL», versión 4RM-GL.

Los ruidos máximos observados en el interior de la estructura, medidos a nivel de los oídos del Conductor, han sido los que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8129.a(2)/2

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, según el Código OCDE, método dinámico, por la Estación de Ensayos del Instituto de Mecánica Agraria (Milán), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 23 de marzo de 1981.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor			Combinación del cambio	Velocidad de avance (km/h)	Ruido máximo dB(a)
Marca	Modelo	Versión			
«Same»	Delfino 35 2RM-GL.	2RM-GL	4.*	8,87	105
«Same»	Delfino 35 4RM-GL.	4RM-GL	4.*	8,37	104

15941

RESOLUCION de 23 de marzo de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se concede la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo SR 901/D 30, tipo bastidor con visera, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Baskonia Bavaria, S. A.», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General concede la homologación a la estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo SR 901/D 30, tipo bastidor con visera, válida para los tractores marca «Deutz», modelo «D 6206», versión 2RM, y modelo «D 6206 A», versión 4RM.

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc-

tura, medidos a nivel de los oídos del Conductor, han sido los que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP1/8132.a(2)/2.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, según el Código OCDE, método dinámico, por la Estación de Ensayos de Wieselburg (Alemania), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 23 de marzo de 1981.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor			Combinación del cambio	Velocidad de avance (km/h)	Ruido máximo dB(a)
Marca	Modelo	Versión			
«Deutz»	D 6206	2RM	1 S	6,6	96
«Deutz»	D 6206 A	4RM	1 S	6,6	97