

7806

**RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologan armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo o tipo A, grafilado 5 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima».**

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Industrias Galycas, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Portal de Gamarra, 46, Vitoria, provincia de Alava, referente a la solicitud de homologación de armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo A, grafilado 5 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima»;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, mediante informe con clave 43.280, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad», por certificado de clave IA-OI(HP), han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de acero para hormigón pretensado por el Ministerio de Industria y Energía.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número de homologación que se transcribe CAA-0013 con caducidad el día 22 de junio de 1989 disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 22 de junio de 1989 definiendo, por último, como características técnicas que identifican al producto homologado, las siguientes:

Características	Valor	Unidad
Carga de rotura .....	182	kp/mm <sup>2</sup>
Límite elástico 0,2 por 100 ...	154	kp/mm <sup>2</sup>
Relajación 1.000 horas .....	1,4	%

#### Información complementaria:

Alargamiento bajo carga máxima % > 4.  
Módulo de elasticidad 20.900 kp/mm<sup>2</sup>  
Número de doblados resistidos: 7.  
Según UNE 36095-AH-1770 R5.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

7807

**RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologan armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo o tipo A, grafilado 4 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima».**

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Industrias Galycas, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Portal de Gamarra, 46, Vitoria, provincia de Alava, referente a la solicitud de homologación de armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo A, grafilado 4 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima»;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, mediante informe con clave 43.131, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad», por certificado de clave IA-OI(HP), han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de acero para hormigón pretensado por el Ministerio de Industria y Energía.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número de homologación que se transcribe CAA-0009 con caducidad el día 22 de junio de 1989 disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 22 de junio de 1989 definiendo, por último, como características técnicas que identifican al producto homologado, las siguientes:

Características	Valor	Unidad
Carga de rotura .....	178	kp/mm <sup>2</sup>
Límite elástico 0,2 por 100 ...	157	kp/mm <sup>2</sup>
Relajación 1.000 horas .....	0,7	%

#### Información complementaria:

Alargamiento bajo carga máxima % > 5,5  
Módulo de elasticidad 20.100 kp/mm<sup>2</sup>  
Número de doblados resistidos: 10.  
Según UNE 36095-AH-1770 R2.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Director general, P. D. (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

7808

**RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologan armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo o tipo A, grafilado 3 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima».**

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Industrias Galycas, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Portal de Gamarra, 46, Vitoria, provincia de Alava, referente a la solicitud de homologación de armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo o tipo A, grafilado 3 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima»;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, mediante informe con clave 43.279, y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad», por certificado de clave IA-OI(HP), han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas de acero para hormigón pretensado por el Ministerio de Industria y Energía.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con el número de homologación que se transcribe CAA-0012, con caducidad el día 22 de junio de 1989, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción, el día 22 de junio de 1989 definiendo, por último, como características técnicas que identifican al producto homologado las siguientes:

Características	Valor	Unidad
Carga de rotura .....	185	Kp/mm <sup>2</sup>
Límite elástico, 0,2 por 100 ...	164	Kp/mm <sup>2</sup>
Relajación 1.000-horas .....	0,5	%

#### Información complementaria:

Alargamiento bajo carga máxima % > 5.  
Módulo de elasticidad 20.400 kp/mm<sup>2</sup>  
Número de doblados resistidos: 4.  
Según UNE 36095-AH-1770 R5.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Director general, por delegación (Resolución de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias Básicas, Manuel Aguilar Clavijo.

7809

**RESOLUCION de 22 de junio de 1987, de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la que se homologan armaduras activas, marca «I. Galycas», modelo o tipo alambre 3 milímetros, fabricadas por «Industrias Galycas, Sociedad Anónima».**

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «Industrias Galycas, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Portal