

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
 Segunda: 8, 18, 28/37.
 Tercera: 5,75, 5,75, 5,75.

Madrid, 16 de noviembre de 1992.—El Director general.—P. D. (Resolución 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

5366 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan calderas de calefacción central y agua caliente sanitaria, marca «Beretta», modelo base MG/K 6 P, fabricadas por «Calor Técnica, S.p.A.», en Piombino Dese, Padova (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Hydrotherm Beretta, Sociedad Anónima», con domicilio social en polígono industrial «El Pla», calle Horta, sin número, municipio de Molins de Rei, provincia de Barcelona, para la homologación de calderas de calefacción central y agua caliente sanitaria, fabricadas por «Calor Técnica, S.p.A.», en su instalación industrial ubicada en Piombino Dese, Padova (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio general de ensayos y de investigaciones, mediante dictamen técnico con clave 106.999/529 y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TZ-HYD.CAL-IA-01 (CA), han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBZ-0157, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de dos años y el primero antes del día 16 de noviembre de 1994.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Información complementaria:

El gasto calorífico nominal de estos aparatos es el siguiente:

Los modelos MG/K 6P y PN/3 P son de categoría III, siendo todos los demás modelos categoría II_{2HS}.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características:

Primera.—Descripción: Tipo de gas.
 Segunda.—Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
 Tercera: Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Beretta», modelo MG/K 6 P.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
 Segunda: 8, 18, 37.
 Tercera: 29, 29, 29.

Marca «Beretta», modelo MG/K 6 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 29, 29.

Marca «Beretta», modelo PN/3 P.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
 Segunda: 8, 18, 37.
 Tercera: 22,09, 22,09, 22,09.

Marca «Beretta», modelo PN/3 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 22,09, 22,09.

Marca «Beretta», modelo PN/4 P.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 31,74, 31,74.

Marca «Beretta», modelo PN/4 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 31,74, 31,74.

Marca «Beretta», modelo PN/5 P.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 44,42, 44,42.

Marca «Beretta», modelo PN/5 E.

Características:

Primera: GN, GLP.
 Segunda: 18, 37.
 Tercera: 44,42, 44,42.

Madrid, 16 de noviembre de 1992.—El Director general.—Por delegación (Resolución 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Delgado González.

Modelo	kW
MG/K 6 P	32,2
MG/K 6 E	32,2
PN/3 P	24,42
PN/3 E	24,42
PN/4 P	34,77
PN/4 E	34,77
PN/5 P	48,84
PN/5 E	48,84

Estas calderas son de circuito estanco de combustión.

5367 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1992, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan calentador de agua caliente sanitaria por acumulación, marca «Saurier Duval», modelo base SD 115 EG, fabricado por «SMIR, S.R.L.», y Merloni Termosanitari, en Módena y Rovereto (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Dicos Radiadores, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle