

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (rpm)		Consumo específico (gr/CV hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (° C)	Presión (mm Hg)

II. Ensayos complementarios:

- a) Prueba a la velocidad del motor -2.220 revoluciones por minuto— designada como nominal por el fabricante.

Datos observados ...	60,6	2.200	1.148	199	16,0	700
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	65,9	2.200	1.148	—	15,5	760

- b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados ...	56,9	1.944	540	187	16,0	700
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	61,8	1.944	540	—	15,5	760

- c) Prueba a la velocidad del motor -2.220 revoluciones por minuto— designada como nominal por el fabricante.

Datos observados ...	60,6	2.200	611	199	16,0	700
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales	65,9	2.200	611	—	15,5	760

- III. Observaciones: El tractor posee un eje único de toma de fuerza de tipo 1, según la Directiva 86/297/CEE (35 mm de diámetro y seis acanaladuras) que, mediante el accionamiento de una palanca se puede girar a 540 ó a 1.000 revoluciones por minuto. El régimen de 1.000 revoluciones por minuto es el considerado como principal por el fabricante.

16852 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca «Massey Ferguson», modelo ARS 6/A, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Massey Ferguson Iberia, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos de vuelco.

1. Esta Dirección General resuelve ampliar y actualizar la homologación de la estructura de protección:

Marca: «Massey Ferguson», modelo: ARS 6/A, tipo: Bastidor de dos postes adelantado, y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 394 4FP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 394 4SP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 394 FP. Versión: 2RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 394 SP. Versión: 2RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 384 4FP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 394 FP. Versión: 2RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 384 4SP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 384 SP. Versión: 2RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 374 4FP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 374 FP. Versión: 2RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 374 4SP. Versión: 4RM.
 Marca: «Massey Ferguson». Modelo: MF 374 SP. Versión: 2RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP4b/9402.a(12).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código VI OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del I.I.A. de Milán (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 23 de junio de 1994.—El Director general, Francisco Daniel Trueba Herranz.

16853 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca «Landini», modelo ARS 5/A, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad Anónima», y superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos de vuelco.

1. Esta Dirección General resuelve ampliar y actualizar la homologación de la estructura de protección:

Marca: «Landini», modelo: ARS 5/A, tipo: Bastidor de dos postes adelantado, y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «Landini». Modelo: DT 85 FP. Versión: 4RM.
 Marca: «Landini». Modelo: R 85 FP. Versión: 2RM.
 Marca: «Landini». Modelo: DT 75 FP. Versión: 4RM.
 Marca: «Landini». Modelo: R 75 FP. Versión: 2RM.
 Marca: «Landini». Modelo: DT 65 FP. Versión: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es EP4b/9401.a(5).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código VI OCDE método estático, por la Estación de Ensayos del I.I.A. de Milán (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 23 de junio de 1994.—El Director general, Francisco Daniel Trueba Herranz.

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

16854 ORDEN de 4 de julio de 1994 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el recurso contencioso-administrativo número 290/1989, promovido por la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado sentencia, con fecha 27 de abril de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 290/1989, en el que son