

Por lo tanto, en virtud del artículo 1.2 del Real Decreto Legislativo, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, a la vista del informe emitido por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este Ministerio de fecha 13 de enero de 2006, considera que no es necesario someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de «Modernización del regadío de la comunidad de regantes de Lalueza (Huesca)».

Madrid, 16 de enero de 2006.–El Secretario general, Arturo Gonzalo Aizpiri.

ANEXO I

Descripción del proyecto

Las obras que se pretenden realizar consisten en la modernización del sistema de riego de la Comunidad de Regantes de Lalueza, con un total de 2.150 hectáreas. La actuación da lugar a tres perímetros regables con distintas superficies:

1. Red Sardera, con una superficie regable de 782,59 ha.
2. Red Secano, con una superficie regable de 580,11 ha.
3. Red Carrascal, con una superficie regable de 786,67 ha.

Las actuaciones que se contemplan en el proyecto son:

Construcción de la balsa de Sardera, con una capacidad de 115.014,63 m³ y una superficie de ocupación que asciende a unas 3,6 ha, afectando a cultivos de regadío en el término municipal de Lalueza.

Estaciones de bombeo. El objeto es dar la presión y caudal suficientes a las tres redes para su correcto funcionamiento. Cada estación de bombeo consta de una plataforma de hormigón que acoge el propio edificio de bombas más el espacio necesario para los accesos y aparcamiento. La altura de las estaciones está entorno a los 8 metros.

Redes de riego, el diámetro de las tuberías oscilará entre 800 mm y 160 mm en función del caudal circulante. La anchura de la banda de ocupación temporal, oscilará entre los 10 y los 14 m dependiendo del diámetro de la tubería.

Los movimientos de tierras por la construcción de las zanjas ascenden a unos 118.000 m³ mientras que la ocupación temporal de suelo será de unas 65,7 ha.

Red del suministro eléctrico de media tensión mediante la construcción de tres derivaciones que entre las tres suman 11.550 m tanto en media como en baja tensión.

La actuación se localiza en los municipios de Sariñena y Lalueza en el valle del río Flumen. La zona regable está situada en la cuadrícula de coordenadas UTM 30T 722/4637 y 732/4631, de las hojas topográficas n.º 356 «Lanaja» y n.º 324 «Grañen».

La balsa está situada en el punto de coordenadas 30T 723385/463169 de la hoja n.º 356 «Lanaja».

Las Estaciones de Bombeo tienen coordenadas:

Estación de Sardera: 30T 723385/4633169 de la hoja n.º 356 «Lanaja».

Estación de Secano: 30T 724571/4635725 de la hoja n.º 324 «Grañen».

Estación de Carrascal: 30T 728121/4634038 de la hoja n.º 356 «Lanaja».

ANEXO II

Relación de consultas efectuadas

Consultados	Respuesta
Confederación Hidrográfica del Ebro	—
Dirección General para la Biodiversidad	—
Dirección General de Calidad Ambiental. Diputación General de Aragón	—
Dirección General de Desarrollo Rural. Diputación General de Aragón	—
Dirección General de Patrimonio Cultural. Diputación General de Aragón	—
Dirección General del Medio Natural. Diputación General de Aragón	X
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	—
Instituto Aragonés del Agua. Diputación General de Aragón ..	—
S.E.O.	—
Ecologistas en Acción Aragón	—
Ayuntamiento de Lalueza	—

Dirección General del Medio Natural.

Indica que da traslado de la consulta al INAGA, quien, de acuerdo con las competencias otorgadas a ese Instituto debe resolver la consulta.

El INAGA emitió informe respuesta a la consulta, en el que considera que la actuación carece de riesgos significativos sobre la biodiversidad al tratarse de un ámbito con uso agrícola de tipo intensivo (regadío), sin presencia de hábitats y especies de flora y fauna catalogada ni espacios naturales de la Red Natura 2000 en Aragón.

En todo caso, se deberán incorporar las prescripciones que aseguren el mantenimiento de localidad del medio, especialmente en lo relacionado con:

Aplicación de buenas prácticas constructivas.

Mantenimiento de elementos mínimos de diversificación de hábitats. Medidas de restauración o adecuación paisajística.

Aplicación de criterios técnicos en el diseño de líneas eléctricas aéreas.

Tramitación de las ocupaciones del Dominio Público Forestal afectado por las obras.

Vigilancia ambiental de la fase de obras y explotación.

BANCO DE ESPAÑA

3869

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2006, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro =	1,1921	dólares USA.
1 euro =	138,73	yenes japoneses.
1 euro =	0,5747	libras chipriotas.
1 euro =	28,330	coronas checas.
1 euro =	7,4603	coronas danesas.
1 euro =	15,6466	coronas estonas.
1 euro =	0,68310	libras esterlinas.
1 euro =	253,29	forints húngaros.
1 euro =	3,4528	litas lituanas.
1 euro =	0,6961	lats letones.
1 euro =	0,4293	liras maltesas.
1 euro =	3,7746	zlotys polacos.
1 euro =	9,4623	coronas suecas.
1 euro =	239,50	tolares eslovenos.
1 euro =	36,950	coronas eslovacas.
1 euro =	1,5646	francos suizos.
1 euro =	78,78	coronas islandesas.
1 euro =	8,0095	coronas noruegas.
1 euro =	1,9558	levs búlgaros.
1 euro =	7,3145	kunas croatas.
1 euro =	3,4782	nuevos leus rumanos.
1 euro =	33,4190	rublos rusos.
1 euro =	1,5550	nuevas liras turcas.
1 euro =	1,5974	dólares australianos.
1 euro =	1,3524	dólares canadienses.
1 euro =	9,5838	yuanes renminbi chinos.
1 euro =	9,2485	dólares de Hong-Kong.
1 euro =	10.955,40	rupias indonesias.
1 euro =	1.155,38	wons surcoreanos.
1 euro =	4,4191	ringgits malasios.
1 euro =	1,7900	dólares neozelandeses.
1 euro =	61,095	pesos filipinos.
1 euro =	1,9285	dólares de Singapur.
1 euro =	46,011	bahts tailandeses.
1 euro =	7,3189	rands sudafricanos.

Madrid, 2 de marzo de 2006.–El Director general, Francisco Javier Ariztegui Yáñez.