

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

8691 *Resolución de 1 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la vigencia de certificación de dos captadores solares planos, modelos Songut SG 26 V y Songut SG 26 H, fabricados por Riposol GmbH Alternative Energie.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de renovación de Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:

Titular: Songut Systems, SL. Domicilio Social: Ctra. de Alfacer, s/n, Pol. Ind. Siles, nave 2, 18213 - Jun (Granada). Fabricante: Riposol GmbH Alternative Energie. Lugar de fabricación: Austria.

De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y de la fecha de resolución que se relaciona a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha Resolución
Songut SG 26 V	NPS-41011	07/10/2011
Songut SG 26 H	NPS-41111	07/10/2011

Conforme a los ensayos emitidos por:

Laboratorio	Clave
Arsenal Research	2.04.00555.1.0-1a-QT
Arsenal Research	2.04.00555.1.0-1a-LT
Arsenal Research	2.04.00555.1.0-1a-QT
Arsenal Research	2.04.00555.1.0-1a-LT

Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones, actualmente establecidas por la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:

Modelo	Contraseña
Songut SG 26 V	NPS-24713
Songut SG 26 H	NPS-24813

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta resolución, ante el Secretario de Estado de Energía previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. Modelo con contraseña NPS-24713

Identificación:

Fabricante: Riposol GmbH Alternative Energie.

Nombre comercial: Songut SG 26 V.

Tipo de captador: Plano.

Año de producción: 2008.

Dimensiones:

Longitud: 2.019 mm.

Ancho: 1.233 mm.

Altura: 93 mm.

Área de apertura: 2,364 m²

Área de absorbedor: 2,226 m²

Área total: 2,600 m²

Especificaciones generales:

Peso: 36,3 kg.

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.

Fluido de transferencia de calor: agua + propilenglicol.

Resultados de ensayo:

Rendimiento térmico:

η_0	0,751	
a_1	3,389	W/m ² K
a_2	0,013	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	627	1.159	1.692
30	452	974	1.507
50	231	763	1.296

2. Modelo con contraseña NPS-24813

Identificación:

Fabricante: Riposol GmbH Alternative Energie.

Nombre comercial: Songut SG 26 H.

Tipo de captador: Plano.

Año de producción: 2008.

Dimensiones:

Longitud: 1233 mm.

Ancho: 2109 mm.

Altura: 93 mm.

Área de apertura: 2,364 m²

Área de absorbedor: 2,226 m²

Área total: 2,600 m²

Especificaciones generales:

Peso: 42 kg.

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.

Fluido de transferencia de calor: agua + propilenglicol.

Resultados de ensayo:

Rendimiento térmico:

η_o	0,7510	
a_1	3,389	W/m ² K
a_2	0,013	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	627	1.159	1.692
30	452	974	1.507
50	231	763	1.296

Madrid, 1 de julio de 2013.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.