

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

7529 *Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas solares pertenecientes a una misma familia, modelos Aelios 200/2 ALS, Aelios 320/4 ALS, Aelios 200/4 ALS, Aelios 320/6 ALS, Aelios 200/2.6 ALS, Aelios 160/2.6 ALS, Aelios 160/2 ALS, Aelios 120/2 ALS, Aelios 200/3 ALS y Aelios 160/3 ALS, fabricados por Nobel International EAD.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por «Nobel In.», con domicilio en 48 Vitosha Elin Pelin 2100 Sofia, para la renovación de vigencia de la certificación de diez sistemas solares, pertenecientes a una misma familia, fabricados por «Nobel International EAD» en su instalación industrial ubicada en Bulgaria, que se certificaron con las siguientes contraseñas:

Modelo	Contraseña	Fecha resolución
Aelios 200/2 ALS	SST-14812	28/05/2012
Aelios 320/4 ALS	SST-15212	28/05/2012
Aelios 200/4 ALS	SST-15112	28/05/2012
Aelios 320/6 ALS	SST-15312	28/05/2012
Aelios 200/2.6 ALS	SST-14912	28/05/2012
Aelios 160/2.6 ALS	SST-14612	28/05/2012
Aelios 160/2 ALS	SST-14512	28/05/2012
Aelios 120/2 ALS	SST-14412	28/05/2012
Aelios 200/3 ALS	SST-15012	28/05/2012
Aelios 160/3 ALS	SST-14712	28/05/2012

Conforme a los ensayos emitidos:

Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6035DE, 6035DE1, 6028DE1, 6035-F1

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita y que el modelo cumple todas las especificaciones, actualmente establecidas por la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las contraseñas de certificación:

Modelo	Contraseña
Aelios 200/2 ALS	SST-10614
Aelios 320/4 ALS	SST-10714
Aelios 200/4 ALS	SST-10814
Aelios 320/6 ALS	SST-10914
Aelios 200/2.6 ALS	SST-11014
Aelios 160/2.6 ALS	SST-11114

Modelo	Contraseña
Aelios 160/2 ALS	SST-11214
Aelios 120/2 ALS	SST-11314
Aelios 200/3 ALS	SST-11414
Aelios 160/3 ALS	SST-11514

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

Esta renovación de certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantiene, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta resolución, ante el Secretario de Estado de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. Modelo con contraseña SST-10614

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 200/2 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.283 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 200 l.

N.º captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.621	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.561	0
Davos (46,8° N)	4.857	3.690	0
Athens (38,0° N)	3.343	3.050	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	4.194	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	4.257	0
Davos (46,8° N)	12.110	5.613	0
Athens (38,0° N)	8.326	5.866	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	4.541	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	4.604	0
Davos (46,8° N)	18.165	5.960	0
Athens (38,0° N)	12.488	6.496	0

2. Modelo con contraseña SST-10714

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 320/4 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 297,5 l.

N.º captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	4.888	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	4.730	0
Davos (46,8° N)	8.483	6.906	0
Athens (38,0° N)	5.834	5.487	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	7.632	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	7.695	0
Davos (46,8° N)	18.165	10.438	0
Athens (38,0° N)	12.488	10.060	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 600 l/día

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	33.428	8.830	0
Würzburg (49,5° N)	32.167	8.988	0
Davos (46,8° N)	36.266	11.794	0
Athens (38,0° N)	24.977	12.741	0

3. Modelo con contraseña SST-10814

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 200/4 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 200 l.

N.º captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	3.106	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.986	0
Davos (46,8° N)	4.857	4.384	0
Athens (38,0° N)	3.343	3.248	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	6.023	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	5.929	0
Davos (46,8° N)	12.110	8.389	0
Athens (38,0° N)	8.326	7.316	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	6.906	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	7.033	0
Davos (46,8° N)	18.165	9.555	0
Athens (38,0° N)	12.488	9.461	0

4. Modelo con contraseña SST-10914

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 320/6 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 297,5 l.

N.º captadores del sistema: 3.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	5.361	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	5.140	0
Davos (46,8° N)	8.483	7.537	0
Athens (38,0° N)	5.834	5.645	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	9.209	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	9.019	0
Davos (46,8° N)	18.165	12.804	0
Athens (38,0° N)	12.488	11.069	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 600 l/día

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	33.428	11.290	0
Würzburg (49,5° N)	32.167	11.574	0
Davos (46,8° N)	36.266	15.484	0
Athens (38,0° N)	24.977	16.241	0

5. Modelo con contraseña SST-11014

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 200/2.6 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.029 mm.

Ancho: 1.283 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 2,37 m².

Área de absorbedor: 2,30 m².

Área total: 2,60 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 200 l.

N.º captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.816	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.728	0
Davos (46,8° N)	4.857	3.974	0
Athens (38,0° N)	3.343	3.141	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	4.825	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	4.888	0
Davos (46,8° N)	12.110	6.591	0
Athens (38,0° N)	8.326	6.496	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.298	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	5.393	0
Davos (46,8° N)	18.165	7.096	0
Athens (38,0° N)	12.488	7.569	0

6. Modelo con contraseña SST-11114

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 160/2.6 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.029 mm.

Ancho: 1.283 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 2,37 m².

Área de absorbedor: 2,30 m².

Área total: 2,60 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 160 l.

N.º captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

El modelo representativo ensayado ha sido Aelios 160/2.6 ALS. Para la predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método de cálculo previsto en anexo D del Reglamento Solarkeymark.

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.921	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.854	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.718	0
Athens (38,0° N)	2.081	2.021	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	4.730	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	4.793	0
Davos (46,8° N)	12.110	6.465	0
Athens (38,0° N)	8.326	6.433	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	4.857	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	4.983	0
Davos (46,8° N)	15.137	6.654	0
Athens (38,0° N)	10.407	6.969	0

7. Modelo con contraseña SST-11214

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 160/2 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 160 l.

N.º captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.813	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.757	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.570	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.984	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	4.068	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	4.131	0
Davos (46,8° N)	12.110	5.487	0
Athens (38,0° N)	8.326	5.740	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	4.194	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	4.257	0
Davos (46,8° N)	15.137	5.582	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.992	0

8. Modelo con contraseña SST-11314

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 120/2 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.030 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,88 m².

Área total: 2,09 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 120 l.

N.º captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.832	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.763	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.586	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.987	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 110 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	6.150	3.147	0
Würzburg (49,5° N)	5.897	3.122	0
Davos (46,8° N)	6.654	4.352	0
Athens (38,0° N)	4.573	3.910	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	3.753	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	3.816	0
Davos (46,8° N)	12.110	5.077	0
Athens (38,0° N)	8.326	5.361	0

9. Modelo con contraseña SST-11414

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 200/3 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.530 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,40 m².

Área de absorbedor: 1,33 m².

Área total: 1,58 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 200 l.

N.º captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.923	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.822	0
Davos (46,8° N)	4.857	4.131	0
Athens (38,0° N)	3.343	3.185	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	5.267	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	5.298	0
Davos (46,8° N)	12.110	7.253	0
Athens (38,0° N)	8.326	6.843	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.834	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	5.960	0
Davos (46,8° N)	18.165	7.916	0
Athens (38,0° N)	12.488	8.294	0

10. Modelo con contraseña SST-11514

Identificación:

Fabricantes: «Nobel International EAD».

Nombre comercial: Aelios 160/3 ALS.

Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.530 mm.

Ancho: 1.030 mm.

Altura: 80 mm.

Área de apertura: 1,40 m².

Área de absorbedor: 1,33 m².

Área total: 1,58 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 160 l.

N.º captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.958	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.889	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.759	0
Athens (38,0° N)	2.081	2.028	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	5.077	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	5.140	0
Davos (46,8° N)	12.110	7.001	0
Athens (38,0° N)	8.326	6.717	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	5.298	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	5.393	0
Davos (46,8° N)	15.137	7.285	0
Athens (38,0° N)	10.407	7.411	0

Madrid, 12 de mayo de 2014.–El Director General de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.