

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

3795 *Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de trece sistemas solares, fabricados por Cosmosolar Ltd.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por Cosmosolar Ltd, con domicilio social en 59, Agioy Ioannoy Theology Str Acharnais, 13672 Grecia, para la renovación de vigencia de la certificación de trece sistemas solares, fabricados por Cosmosolar Ltd en su instalación industrial ubicada en Grecia, que se certificaron con las siguientes contraseñas:

Modelo	Contraseña	Fecha de resolución
Skyland GLK 160/2.58	SST-17313	22/10/2013
Skyland GLK 300/4.60	SS-17413	22/10/2013
Skyland GLK 300/4.10	SST-17513	22/10/2013
Skyland GLK 250/4.60	SST-17613	22/10/2013
Skyland GLK 160/2.30	SST-17713	22/10/2013
Skyland GLK 200/2.30	SST-17813	22/10/2013
Skyland GLK 200/3.10	SST-17913	22/10/2013
Skyland GLK 250/4.10	SST-18013	22/10/2013
Skyland GLK 200/4.10	SST-18113	22/10/2013
Skyland GLK 120/2.05	SST-18213	22/10/2013
Skyland GLK 200/2.58	SST-18313	22/10/2013
Skyland GLK 120/1.89	SST-18413	22/10/2013
Skyland GLK 160/3.10	SST-18513	22/10/2013

Conforme a los ensayos emitidos:

Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2

Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2
Laboratorio emisor	Clave
Demokritos	6042 DE 2, 6040 DE 2, 6042-F2

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación:

Modelo	Contraseña
Skyland GLK 160/2.58	SST-14815
Skyland GLK 300/4.60	SST-14915
Skyland GLK 300/4.10	SST-15015
Skyland GLK 250/4.60	SST-15115
Skyland GLK 160/2.30	SST-15215
Skyland GLK 200/2.30	SST-15315
Skyland GLK 200/3.10	SST-15415
Skyland GLK 250/4.10	SST-15515
Skyland GLK 200/4.10	SST-15615
Skyland GLK 120/2.05	SST-15715
Skyland GLK 200/2.58	SST-15815
Skyland GLK 120/1.89	SST-15915
Skyland GLK 160/3.10	SST-16015

y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la

adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1. *Modelo con contraseña SST-14815*

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 160/2.58.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.022 mm.

Ancho: 1.278 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 2,266 m².

Área de absorbedor: 2,218 m².

Área total: 2,584 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 149,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.608	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.561	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.249	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.867	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	3.500	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	3.564	0
Davos (46,8° N)	12.110	4.667	0
Athens (38,0° N)	8.326	4.951	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	3.690	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	3.753	0
Davos (46,8° N)	15.137	4.888	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.298	0

2. Modelo con contraseña SST-14915

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd

Nombre comercial: Skyland GLK 300/4.60

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.900 mm.

Ancho: 1.180 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,995 m².

Área de absorbedor: 2,018 m².

Área total: 2,24 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 290,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	4.037	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	3.974	0
Davos (46,8° N)	8.483	5.582	0
Athens (38,0° N)	5.834	4.951	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	6.213	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	6.276	0
Davos (46,8° N)	18.165	8.294	0
Athens (38,0° N)	12.488	8.641	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 600 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	33.428	7.096	0
Würzburg (49,5° N)	32.167	7.222	0
Davos (46,8° N)	36.266	9.303	0
Athens (38,0° N)	24.977	10.281	0

3. Modelo con contraseña SST-15015

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 300/4.10.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.000 mm.

Ancho: 1.000 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,768 m².

Área de absorbedor: 1,791 m².

Área total: 2 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 290,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	3.847	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	3.816	0
Davos (46,8° N)	8.483	5.298	0
Athens (38,0° N)	5.834	4.825	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.834	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	5.897	0
Davos (46,8° N)	18.165	7.695	0
Athens (38,0° N)	12.488	8.199	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 600 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	33.428	6.623	0
Würzburg (49,5° N)	32.167	6.717	0
Davos (46,8° N)	36.266	8.609	0
Athens (38,0° N)	24.977	9.555	0

4. Modelo con contraseña SST-15115

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 250/4.60.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.900 mm.

Ancho: 1.180 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,995 m².

Área de absorbedor: 2,018 m².

Área total: 2,24 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 245,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	6.150	3.406	0
Würzburg (49,5° N)	5.897	3.343	0
Davos (46,8° N)	6.654	4.762	0
Athens (38,0° N)	4.573	4.037	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.992	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	6.086	0
Davos (46,8° N)	18.165	8.136	0
Athens (38,0° N)	12.488	8.420	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 400 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	22.327	6.370	0
Würzburg (49,5° N)	21.413	6.465	0
Davos (46,8° N)	2.4220	8.483	0
Athens (38,0° N)	16.651	9.114	0

5. Modelo con contraseña SST-15215

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 160/2.30.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.900 mm.

Ancho: 1.180 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,995 m².

Área de absorbedor: 2,018 m².

Área total: 2,24 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 149,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.555	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.511	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.157	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.829	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	3.280	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	3.311	0
Davos (46,8° N)	12.110	4.289	0
Athens (38,0° N)	8.326	4.667	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	3.437	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	3.500	0
Davos (46,8° N)	15.137	4.510	0
Athens (38,0° N)	10.407	4.951	0

6. Modelo con contraseña SST-15315

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 200/2.30.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.900 mm.

Ancho: 1.180 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,995 m².

Área de absorbedor: 2,018 m².

Área total: 2,24 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 186,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.138	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.122	0
Davos (46,8° N)	4.857	2.901	0
Athens (38,0° N)	3.343	2.699	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	3.627	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	3.658	0
Davos (46,8° N)	15.137	4.667	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.172	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	3.784	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	3.816	0
Davos (46,8° N)	18.165	4.857	0
Athens (38,0° N)	12.488	5.393	0

7. Modelo con contraseña SST-15415

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 200/3.10.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.519 mm.

Ancho: 1.019 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,302 m².

Área de absorbedor: 1,264 m².

Área total: 1,548 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 186,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.375	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.331	0
Davos (46,8° N)	4.857	3.280	0
Athens (38,0° N)	3.343	2.870	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	4.226	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	4.289	0
Davos (46,8° N)	15.137	5.582	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.992	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	4.415	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	4.478	0
Davos (46,8° N)	18.165	5.803	0
Athens (38,0° N)	12.488	6.307	0

8. Modelo con contraseña SST-15515

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 250/4.10.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.000 mm.

Ancho: 1.000 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,768 m².

Área de absorbedor: 1,791 m².

Área total: 2 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 245,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 110 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	6.150	3.469	0
Würzburg (49,5° N)	5.897	3.406	0
Davos (46,8° N)	6.654	4.857	0
Athens (38,0° N)	4.573	4.131	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.582	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	5.676	0
Davos (46,8° N)	18.165	7.379	0
Athens (38,0° N)	12.488	7.947	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 400 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	22.327	5.771	0
Würzburg (49,5° N)	21.413	5.897	0
Davos (46,8° N)	24.220	7.600	0
Athens (38,0° N)	16.651	8.326	0

9. Modelo con contraseña SST-15615

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 200/4.10.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.000 mm.

Ancho: 1.000 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,768 m².

Área de absorbedor: 1,791 m².

Área total: 2 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 186,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.592	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.520	0
Davos (46,8° N)	4.857	3.627	0
Athens (38,0° N)	3.343	3.009	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	4.920	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	4.983	0
Davos (46,8° N)	15.137	6.686	0
Athens (38,0° N)	10.407	6.938	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	5.140	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	5.267	0
Davos (46,8° N)	18.165	6.969	0
Athens (38,0° N)	12.488	7.369	0

10. Modelo con contraseña SST-15715

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 120/2.05.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.000 mm.

Ancho: 1.000 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,768 m².

Área de absorbedor: 1,791 m².

Área total: 2 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 107,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.504	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.470	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.088	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.804	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	2.583	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	2.627	0
Davos (46,8° N)	8.483	3.469	0
Athens (38,0° N)	5.834	3.658	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	2.804	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	2.857	0
Davos (46,8° N)	12.110	3.721	0
Athens (38,0° N)	8.326	4.037	0

11. *Modelo con contraseña SST-15815*

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 200/2.58.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 2.022 mm.

Ancho: 1.278 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 2,266 m².

Área de absorbedor: 2,218 m².

Área total: 2,584 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 186,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4.478	2.252	0
Würzburg (49,5° N)	4.289	2.223	0
Davos (46,8° N)	4.857	3.087	0
Athens (38,0° N)	3.343	2.785	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	3.910	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	3.942	0
Davos (46,8° N)	15.137	5.109	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.550	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 300 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	16.746	4.068	0
Würzburg (49,5° N)	16.052	4.100	0
Davos (46,8° N)	18.165	5.298	0
Athens (38,0° N)	12.488	5.834	0

12. Modelo con contraseña SST-15915

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 120/1.89.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario).

Dimensiones:

Longitud: 1.230 mm.

Ancho: 1.500 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,613 m².

Área de absorbedor: 1,64 m².

Área total: 1,854 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 107,0000 l.

Número de captadores del sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.457	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.429	0
Davos (46,8° N)	3.027	2.009	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.772	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7.821	2.460	0
Würzburg (49,5° N)	7.506	2.498	0
Davos (46,8° N)	8.483	3.280	0
Athens (38,0° N)	5.834	3.500	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	2.665	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	2.709	0
Davos (46,8° N)	12.110	3.500	0
Athens (38,0° N)	8.326	3.847	0

13. Modelo con contraseña SST-16015

Identificación:

Fabricante: Skyland Ltd.

Nombre comercial: Skyland GLK 160/3.10.

Tipo de sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario)

Dimensiones:

Longitud: 1.519 mm.

Ancho: 1.019 mm.

Altura: 90 mm.

Área de apertura: 1,302 m².

Área de absorbedor: 1,264 m².

Área total: 1,548 m².

Características del sistema:

Volumen del depósito: 149,0000 l.

Número de captadores del sistema: 2.

Indicadores de rendimiento de sistemas

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 50 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	2.791	1.668	0
Würzburg (49,5° N)	2.677	1.615	0
Davos (46,8° N)	3.027	23.443	0
Athens (38,0° N)	2.081	1.602	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11.164	3.753	0
Würzburg (49,5° N)	10.691	3.816	0
Davos (46,8° N)	12.110	5.077	0
Athens (38,0° N)	8.326	5.330	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 250 l/día:

Localidad (latitud)	Q_d MJ	Q_l MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	13.970	3.974	0
Würzburg (49,5° N)	13.371	4.037	0
Davos (46,8° N)	15.137	5.330	0
Athens (38,0° N)	10.407	5.708	0

Madrid, 19 de noviembre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.