

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

1323 *Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar plano sin cubierta, modelo Thermoslate TSV6.X, fabricado por Thermochip, SLU.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de renovación de certificación del captador solar térmico presentado por:

Titular: Thermochip, SLU.
 Domicilio social: Calle La Medua, s/n, Sobradelo de Valdeorras.
 32330 Carballeda de Valdeorras (Ourense).
 Fabricante: Thermochip, SLU.
 Lugar de fabricación: Orense.

Del captador solar que fue certificado con la contraseña y la fecha de resolución que se relaciona a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha resolución
Thermoslate TSV6.X.	NPS – 24513	18/06/2013

Conforme a los ensayos emitidos por:

Laboratorio emisor	Clave
Instituto Giordano, SpA.	299590

Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación:

Modelo	Contraseña
Thermoslate TSV6.X.	NPS – 24816

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación. Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2.

Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima

renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran presentado para la presente renovación y no cumplieren las citadas normas.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1. Modelo con contraseña NPS – 24816

Identificación:

Fabricante: Thermochip, SLU.
Nombre comercial: Thermoslate TSV6.X.
Tipo de captador: Plano sin cubierta.
Año de producción: 2012.

Dimensiones:

Longitud: 2.478 mm.
Ancho: 504 mm.
Altura: 6 mm.
Área de apertura: 2,23 m².
Área de absorbedor: 2,48 m².
Área total: 2,96 m².

Especificaciones generales:

Peso: 50,8 kg.
Presión de funcionamiento Máx.: 4 bares.
Fluido de transferencia de calor: Agua + glicol.

Resultados de ensayo:

- Rendimiento térmico:

η_0	0,861	
a_1	13,552	W/m ² K
a_2	0,054	W/m ² K ²
Nota: Referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	615	1.076	1.537
30	268	468	669
50	0	0	0

Madrid, 7 de septiembre de 2016.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.